
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie komunikacji w budynku KMP w Olsztynie
ADRES INWESTYCJI: Partyzantów 23, 10-521 Olsztyn
NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
ADRES INWESTORA: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

DATA OPRACOWANIA: 19.03.2024

Przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą przy wycenie i może nie uwzględniać wszystkich niezbędnych prac do wykonania.

Budynek wpisany do rejestru budynków. Należy stosować materiały przeznaczone do obiektów zabytkowych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

19.03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przygotowanie powierzchni			
1	KNR AT-33 d.1 0101-01 analogia	Zmycie podłoża	m2		
		86 * 3,5 20,91 + 43,80 + 6,64	m2 m2	301,000 71,350	
				RAZEM	372,350
2	KNR AT-38 d.1 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,60 * 3,45 + 1,10 * 1,35 + 1,10 * 0,9 + 0,9 * 2,00 * 2 + 2,00 * 2,00 + 1,00 * 2,20 + 2,10 * 2,20 + 1,00 * 2,00 + 1,00 * 2,00 + 2,20 * 1,45 * 4 + 1,25 * 2,50	m2	42,300	
				RAZEM	42,300
3	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,91 + 43,80 + 6,64	m2	71,350	
				RAZEM	71,350
4	TZKNBK VIII d.1 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Malowanie			
5	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -farba do budynków zabytkowych	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
6	KNR 4-01 d.2 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba do zabytków	m2		
		71,35	m2	71,350	
				RAZEM	71,350
7	KNR 4-01 d.2 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - malowanie lamperii wys. 1,5 m	m2		
		86 * 1,5	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
3		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
8	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR-W 5-08 d.3 0511-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - montaż bez materiału	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000